



Enrutador de 13 puertos Gigabit Ethernet, con tecnología de CPU Annapurna Alpine AL21400 con cuatro núcleos Cortex A15, con frecuencia de 1,4 GHz cada uno, para un rendimiento máximo de hasta 7,5 Gbit. El dispositivo admite aceleración de hardware IPsec (hasta 2,2 Gbps con AES128).

Especificaciones

Detalles	
Código de producto	RB1100x4
Arquitectura	brazo de 32 bits
UPC	AL21400
Recuento de núcleos de CPU	4
Frecuencia nominal de la CPU	1,4 GHz
Cambiar el modelo de chip	RTL8367
Dimensiones	443x148x44mm
Licencia del sistema operativo del enrutador	6
Sistema operativo	enrutadorOS
Tamaño de RAM	1 GB
Tamaño de almacenamiento	128 MB
Tipo de almacenamiento	NAND
MTBF	Aproximadamente 200'000 horas a 25C
Temperatura ambiente probada	-40°C a 70°C
Aceleración de hardware IPsec	Sí
Precio sugerido	\$329.00

Alimentando

Detalles	
Número de entradas de CA	2
Rango de entrada de CA	100-240
Número de entradas de CC	2 (terminal de 2 pines, PoE-IN)

Detalles	
Voltaje de entrada de terminal de 2 pines	-48, 12-57 V
Consumo máximo de energía	20W
Tipo de refrigeración	Pasivo
PoE en	802.3af/en
PoE en voltaje de entrada	20-57 V

ethernet

Detalles	
Puertos Ethernet 10/100/1000	13

Periféricos

Detalles	
Tipo de tarjeta de memoria	MicroSD
Tarjetas de memoria	1
Puerto de consola serie	RS232

Otro

Detalles	
Monitoreo actual	Sí
monitor de temperatura de placa de circuito impreso	Sí
monitor de voltaje	Sí
Botón de modo	Sí
Localizador	Sí

Certificación y aprobaciones

Detalles	
Certificación	CE, EAC, ROHS
IP	IP20